

Sistema de Dosificación Automático Clase B

● CARACTERÍSTICAS

- **Dosificación** 1 - 6 %
- **Caudal de agua*** 50-2000 l/mn / 13-500 GPM
- **Presión de agua** 3-15 Bares – 40-220 psi
- **Energía** Eléctrica 12V o 24 V
- **Bomba** 30 litros – 8 Galones
- **Pantalla** Caudal de agua • Concentración
- **Diámetro de agua** DN40 - DN 100 / 1 ½" + 4"

* El caudal del agua depende del diámetro de la tubería

● ESPECIFICACIONES & GARANTÍA

PALLEON es un sistema de dosificación en inyección positiva. Gracias a su concepto NO permite la pérdida de presión en su punto de inyección.

Ha sido diseñado para simplificar el trabajo del bombero. Su interfaz ubicada en la pantalla le permite al bombero seleccionar fácilmente el porcentaje de espumógeno necesario entre 0.1% y 1% al momento de ser utilizado.

PALLEON esta conectado al tanque de espumógeno del camión, del remolque o de la instalación fija.

Este Sistema ofrece grandes ventajas:

- Control del volumen a dosificar en función al caudal REAL del agua.
- Ajuste continuo del porcentaje para una precisión perfecta, cualquiera que sea la presión o el caudal.

Durante su intervención, y de acuerdo a lo señalado anteriormente éste sistema permite al bombero obtener información, en cuanto a caudal, presión, etc..

La bomba tiene una garantía de 5 años y el resto de sus componentes 2 años.



 CTD



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk