

3F

HYFEX SF

Espumógeno Sintético Hi-EX

Sin Flúor

Sin Solvente

CARACTERÍSTICAS ●

SF HYFEX SF

SF1	SF3	SF6
-----	-----	-----

Aspecto / Color	Líquido amarillo		
Concentración de uso	1%	3%	6%
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.08	1.03	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	5	2	2
Punto de congelación	-10°C	-8°C	-5°C
pH a 20°C	7		
Sedimentación	< 0.1%		
Tensión superficial (mN/m)	25		

CALIDAD DE LA ESPUMA ●

Baja Expansión	10
Tiempo de drenaje 25% / 50%	4 min. / 7 min.
Media Expansión	200
Alta Expansión	800

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo

SF: Smart Foam



EFICACIA & GARANTÍA ●

HYFEX SF cumple con las normas internacionales
 EN 1568-1 & 2: Pass
 EN 1568-3: Clase IIIB
 ISO 7203-1, 2

HYFEX SF se utiliza para sistemas de alta expansión.

HYFEX SF tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.